



Descripción

El Sistema Comercial MT Skudo proporciona protección temporal de superficies en trabajos de construcción comerciales de interiores. Se compone de una capa base de hormigón flexible y removible, y la alfombra MT (tránsito mediano). Juntos crean un recubrimiento homogéneo que no permite que los contaminantes o los desechos ingresen entre la alfombra y el sustrato que protegen.

El Sistema Comercial MT protege contra el moho, los impactos y la maquinaria liviana. Con el nivel antideslizante más alto de todos los productos Skudo, la alfombra MT también garantiza un entorno de trabajo seguro a través de una superficie antideslizante, fija y sin fisuras. El Sistema Comercial MT puede proteger superficies hasta por nueve meses.

(NOTA: Solo para uso interior).

Una vez completado el proyecto, la alfombra MT se despegga y se desecha en los contenedores generales de basura de la obra.

Usos

- Protege la mayoría de las superficies, incluido el hormigón recién colocado, a partir de los 21 días. *(*Nota: Esto está sujeto al espesor de la losa, el diseño de la mezcla, el clima, etc. Póngase en contacto con su representante de Skudo para determinar la idoneidad.)*
- Protege el hormigón pulido y las baldosas de terrazo.
- Debajo de andamios y apuntalamiento, maquinaria ligera.

Beneficios

- Protección confiable de la superficie contra el tránsito mediano en la obra.
- Resistente a derrames, manchas y agua.
- Resistente a los impactos.
- Antibacteriana/fungicida: protección verificada por pruebas contra bacterias y mohos que causan infecciones. (ISO-20743)
- Superficie de trabajo más segura.
- Alta resistencia al deslizamiento en condiciones húmedas y secas.
- Diseño fijo, sin fisuras.
- La superficie queda limpia tras despegar la alfombra.



Protegido en los Estados Unidos por la patente n.º 10190004
Patente de Canadá n.º 2850385

Sistemas de protección de superficies innovadores y especialmente diseñados. Esto es todo lo que hacemos.

www.skudousa.com 1-888-SKUDO-11 (1-888-758-3611)

V.4.1 1.25.21



Idoneidad del sustrato

Hormigón en bruto (liso)	Muy buena	Azulejos de porcelana	Excelente
Hormigón pulido (sellado)	Excelente	Mármol/Piedra - Liso	Excelente
Hormigón decorativo	Buena	Mármol/Piedra - Grueso	Muy buena
Hormigón cepillado	Normal	Superficies recubiertas con epoxi	Muy buena
Hormigón viejo	Buena	Acero imprimado	Excelente
Hormigón lavado ácido	Peor	Fibra de vidrio	Excelente
Escaleras	Muy buena	Laminado	Buena
Baldosas de terrazo	Excelente	Laminado de alta presión	Buena
Madera dura (sellado)	Buena	Coberturas/superposiciones	Evitar
Baldosas de cerámica	Excelente		

Detalles del Producto

Alfombra MT	800 ft ² /rollo 6.5' de ancho x 123' de largo 80 lb.
Capa Base	Balde de 5 galones 47 lb

Dosis de aplicación de la capa base

Superficies lisas/ allanadas	130 ft ² /gal
Acabado texturizado/ cepillado medio	Significativamente menor que la dosis de aplicación anterior

Las superficies antes mencionadas solo sirven de guía y pueden variar por diferentes factores. Para obtener información sobre sustratos no mencionados con anterioridad, consulte con su representante de Skudo. Todos los sustratos deben someterse a una pequeña prueba de manchas para determinar su idoneidad. No se proporcionan garantías implícitas ni de otra índole para el uso de este producto.

Aplicación

El Sistema Comercial Skudo se aplica en dos pasos:

1. La capa base de hormigón a base de agua se aplica utilizando nuestro método de escobilla de goma dentada. Consulte la hoja de aplicación para obtener más información.
2. La alfombra HT se lamina y se presiona en una capa base húmeda. Para obtener más información detallada sobre su aplicación, consulte nuestra Página Web, la Hoja de Aplicación del Producto o la Etiqueta del Producto.



NOTA: Para una explicación detallada del uso, el proceso de aplicación y las limitaciones del Sistema de Alfombra Comercial Skudo, visite nuestro sitio web, que contiene un video explicativo paso a paso.

Precauciones

- No diluir.
- No debe aplicarse sobre hormigón expuesto a humedad excesiva. Skudo debe mantenerse seca durante 48 horas después de la instalación.
- No aplicar si la temperatura del hormigón o la temperatura del aire es inferior a 40 °F (4 °C).
- Si se instala sobre hormigón o baldosas de terrazo sellados o protegidos, es esencial que el sellador cure por completo. No es suficiente que esté seco al tacto. Siempre consulte con un representante de Skudo para verificar la compatibilidad.
- Si el Sistema Comercial está expuesto a una cantidad excesiva de agua estancada, lluvias extremadamente intensas o escorrentías de drenaje, el agua puede ablandar la alfombra y romper la unión entre el sustrato protegido y la capa base Skudo. Si esto ocurre, el tránsito normal puede dañar la alfombra. Drene o elimine con una escobilla de goma el agua del área afectada e intente mantener el tránsito fuera de la alfombra hasta que se seque. Una vez seca, la alfombra volverá a su resistencia original y, en la mayoría de los casos, se volverá a adherir al sustrato.



- Después de la instalación, retire toda capa base visible después de dejar que se seque por completo y luego despegue. Cualquier intento de limpiar o presionar la capa base húmeda expuesta anulará sus propiedades de formación de película, lo que dificultará enormemente la eliminación. La exposición a los rayos UV degrada la pelabilidad de la capa base.

Sistemas de protección de superficies innovadores y especialmente diseñados. Esto es todo lo que hacemos.

www.skudousa.com 1-888-SKUDO-11 (1-888-758-3611)