



Descripción

La alfombra adhesiva para obras de construcción con tránsito pesado (HT) Skudo ofrece una excelente protección superficial temporal para superficies interiores horizontales, incluidos pisos y escaleras. La alfombra adhesiva HT cuenta con una superficie autoadhesiva exclusiva: solo despegue el papel en el dorso y coloque la alfombra.

La alfombra adhesiva HT protege las superficies de interiores de proyectos comerciales y residenciales hasta por 12 meses.

Beneficios

- La fuerte adherencia a los bloques de la superficie evita que la suciedad y los residuos entren en contacto con el sustrato protegido.
- Protección contra impactos, desde la maquinaria hasta el tráfico peatonal.
- Protección contra manchas en caso de pequeños derrames de productos químicos, disolventes, pinturas, aceites, etc.
- Proporciona una superficie antideslizante fija y sin fisuras.
- Protege la superficie contra el cambio de color que provocan los rayos UV.
- Puede utilizarse a cualquier temperatura: -20 °F hasta + 200 °F
- Fuego / ignífugo probado según estándares de la clase 1 ASTM E 648 y NFPA 253.
- Antibacteriano / Antifúngico: Protección comprobada contra bacterias y mohos que causan infección. (ISO-20743)
- Superficie fácil de ajustar o inspeccionar. Simplemente despéguela y vuélvala a colocar.

Usos

Protege todas las superficies durante proyectos de construcción/remodelación, incluidos:

- Mármol, granito y piedra.*
- Madera dura* y laminados.
- Cerámica y porcelana.
- Vidrio, resinas epoxi y metales.
- Láminas de vinilo
- Duchas, bañeras y mostradores.

(* Consulte la sección "Las Limitaciones", página 2)



Antideslizante



Perfecta para escaleras



Baños Comerciales



Duradera

Sistemas de protección de superficies innovadores y especialmente diseñados. Esto es todo lo que hacemos.



Colocación y extracción

La alfombra adhesiva de Skudo se aplica fácilmente despegando la cara adhesiva del papel y presionando sobre la superficie. Aplique la cinta por la juntura donde esta superosicionada. La cinta mantiene la juntura firmemente en su lugar.

Tras extraer la alfombra adhesiva, la superficie quedará limpia y sin daños.



Para obtener instrucciones y videos detallados paso a paso de la aplicación Tack-Mat, visite nuestro sitio web: www.skudousa.com/how-to-apply/skudo-tack-mat/



Fácil de aplicar

Datos del producto Skudo Tack-Mat (HT)

- | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| • Anchura | : 40" | • Peso del rollo | : 90 libras |
| • Longitud | : 165' | • Color | : naranja |
| • Área de superficie | : 550 p ² | • Referencia del artículo | : TM-HT-3.3-165 |
| • Grosor de la alfombra | : 1/16" | | |

Las Limitaciones

- **SOLO PARA USO INTERIOR.** La alfombra adhesiva Skudo está destinada sólo a usos en interiores y no es adecuada para áreas que quedarán expuestas a las inclemencias del tiempo y del viento. Para superficies exteriores, Skudo recomienda el sistema comercial (HT). Consulte con su representante de Skudo para obtener más detalles.
- **Todos los adhesivos pueden llegar a levantar los revestimientos acabados o la pintura según la condición y la edad de la superficie.** Realice una pequeña prueba en una zona poco relevante para juzgar la idoneidad para su uso.
- Utilice sólo Skudo Tack-Mat en madera dura sellada con una superficie resistente al desgaste (por ejemplo: óxido de aluminio). Si está en duda, póngase en contacto con Skudo para la prueba de idoneidad.

- **Skudo Tack-Mat no debería ser aplicado a:**
 - Hormigón pulido
 - Hormigón que no ha sido completamente curado
 - Caliza
 - Madera dura sin acabado de fábrica
 - Superficies exteriores

Siempre consulte con su representante de Skudo para determinar qué producto de Skudo es la más adecuada para su proyecto.

Sistemas de protección de superficies innovadores y especialmente diseñados. Esto es todo lo que hacemos.